

# KIILTO E

## Гтовая к применению финишная шпатлёвка для стен и потолков

<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Очень мелкозернистая готовая шпатлевка с полимерным связующим веществом для на настенных и потолочных поверхностей в сухих внутренних помещениях. Применяется для заделки небольших по размеру отверстий, трещин, покрытия головок шурупов, а также для финишного выравнивания бетона, штукатурки, обработанных шпатлевкой поверхностей, гипсокартонных плит, а также для потолочного напыления. Выровненную шпатлёвкой поверхность можно окрасить или оклеить обоями.	
<b>СВОЙСТВА</b>	* неводостойкая, для сухих помещений * цвет белый * температура нанесения не ниже +10°C.	
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>	Состав	полимерная дисперсия с карбонатным наполнителем
	Размер частиц	не более 0,1 мм
	Толщина слоя	не более 2 мм (толщина слоя за одно нанесение)
	Объёмный вес	1,6 кг/л
	Время высыхания и отверждения	ок. 24 часов
	Расход	Около 1,6 кг на 1 м <sup>2</sup> при слое 1 мм.
<b>УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• температура основания и помещения +18..20° С</li><li>• влажность бетонного основания - не более 90% относительной влажности</li></ul> Существующие условия, такие как температура помещения, качество и влажность обрабатываемой поверхности значительно влияют на процесс высыхания. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными.	
<b>ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ</b>	Выравниваемые поверхности должны быть сухими, ровными, прочными и чистыми. Слишком сухие поверхности рекомендуется загрунтовать.	
<b>ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ</b>	Шпатлёвка готова к использованию. После длительного хранения шпатлевку следует перемешать перед применением. При необходимости продукт может быть разбавлен водой. Шпатлёвка наносится по всей поверхности вручную стальным шпателем или механически. Каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего. Кроме того, выровненную шпатлевкой поверхность следует отшлифовать до нанесения нового слоя. Выровненную раствором поверхность можно окрашивать или клеивать обоями.	
<b>ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ</b>	Свежая масса является щелочной и раздражает кожу и слизистые оболочки. Избегать попадания продукта на кожу. При шлифовании рекомендуется применение респиратора. Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности. <b>Внимание!</b> Замерзает. Неогнеопасная.	
<b>УПАКОВКА ХРАНЕНИЕ</b>	Пластиковая упаковка 4,8кг и 16 кг Хранить материал не более 1 года со дня изготовления в оригинальной упаковке в сухом и прохладном помещении, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей	
	Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.	
	По всем возникающим вопросам просим обращаться по телефону горячей линии: <b>т. 8-800-333-30-33</b>	

5/2011

