



KIILTO GRIP

ВОДОРАЗБАВИМЫЙ КЛЕЙ-ФИКСАТОР ДЛЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ СЪЕМНЫХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для монтажа всех в дальнейшем съемных текстильных и ПВХ покрытий, а также прикрепления плитки в сухих внутренних помещениях. Подходящим основанием может быть гладкая, сухая, беспыльная выровненная раствором поверхность, а также строительная плита или старое покрытие.

Старое покрытие должно быть хорошо прикрепленным к основанию, и возможно ранее использованный на поверхности воск следует удалить.

СВОЙСТВА

- Сертификат M1-сверхнизкое выделение вредных летучих веществ из материала в процессе эксплуатации
- Не содержит пластификаторов
- Короткое время начального высыхания в зависимости от количества клея 15 – 45 мин.
- Клей хорошо очищается
- Клей наносится мелкозубчатым шпателем (напр. A4), гладким шпателем или коротковорсным валиком
- Препятствует растяжению покрытия и появлению на нем следов от ходьбы
- Липкая клеевая поверхность сохраняется постоянно

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основное связующее	Акрилатный смешанный полимер
Разбавитель	Вода
Удельный вес	ок. 1,2 кг/л
Морозостойкость	Замерзает
Самая низкая температура применения	+18°C

РАСХОД

6-12 м²/л

Нанесение гладким стальным шпателем: ок. 75 – 150 г/м²

Нанесение мелкозубчатым шпателем: ок. 150 г/м²

Нанесение коротковорсным шпателем: ок. 100 – 150 г/м²

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нанести Kiilto Grip на основание выбранным рабочим инструментом. При нанесении валиком клей-фиксатор можно разбавить водой макс. 20%. Липкость клея зависит от впитывающей способности основания и количества клея. Монтаж покрытия осуществляется согласно инструкций производителя после того, как клей подсох до липкого состояния. Ковролиновые покрытия прикрепляются так как и при обычном приклеивании к основанию, но клею также дают высохнуть до липкого состояния. При монтаже рекомендуется соблюдать инструкции производителя облицовочного покрытия по правильному расходу клея.

Клей-фиксатор можно очистить, нанеся поверх него щелочное моющее средство Kiilto Maalarinpesu, разбавленное водой (1 часть Maalarinpesu и 5



частей воды). Дать моющему средству некоторое время подействовать, после чего размягченный клей удалить вручную или механически и поверхность прополоскать чистой водой. Впитывающие основания, такие как выровненные раствором поверхности или строительные плиты, могут повредиться в процессе очистки. При очистке поверхностей старых облицовочных покрытий следует убедиться в том, что старое покрытие выдерживает щелочные моющие средства.

Пористые основания можно отгрунтовать разбавленным водой праймером Kiilto Start Primer (1 часть праймера и 4 части воды).

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Температура помещения, клея и облицовочного покрытия +18...+20°C
Влажность основания - бетон не более 85 % отн. влажности

Условия, при которых проводятся работы, такие как, влажность и температура помещения, а также качество основания и количество клея-фиксатора влияют на высыхание и образование липкости клея.

УПАКОВКА

10 л

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Не допускать попадания свежего клея на кожу. На рабочем месте должна быть предусмотрена хорошая вентиляция. Беречь от детей. Закрывать упаковку сразу после использования. Промывную воду рабочих инструментов можно сливать в канализацию. Свежие остатки клея следует высушить, после чего сухой продукт можно вывозить на свалку. Паспорт безопасности можно получить по запросу.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом прохладном месте, при температуре не ниже +1°C, в плотно закрытой оригинальной упаковке не более 1 года. После длительного хранения клей перемешать перед применением.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на проведение работ надлежащим образом и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

Достоверность напечатанной или распечатанной спецификации можно проверить у наших технических консультантов тел. + 358 (0)207 710 100 или в Киилто Техническая Информация, тел. + 358 (0)207 710 200, e-mail: kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com или на сайте: www.kiilto.com

Тел. бесплатной горячей линии по России + 7 800 333 3033