



Лайт Праймер / Light Primer

ГРУНТОВКА ВОДНОДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Light Primer представляет собой готовую к употреблению акриловую грунтовку для наружных и внутренних работ по впитывающим влагу основаниям. После высыхания образует на поверхности плотную плёнку, которая предохраняет пористые основания от проникновения влаги, укрепляет их поверхность и повышает прочность сцепления с основанием. При грунтовке под штукатурки предотвращает чрезмерно быстрое поглощение влаги основанием, благодаря чему удлиняется время заглаживания и предотвращается образование трещин из-за пластической усадки. При грунтовке под самонивелирующиеся составы уменьшает количество воздушных пузырьков и предотвращает слишком быстрое схватывание.

СВОЙСТВА

- готовая к употреблению
- хорошая влагостойкость
- повышает прочность сцепления растворов с основанием
- не горючая
- нормализует и укрепляет основание
- регулирует пористость основания
- предотвращает впитывание воды из растворов в основание

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Типичные случаи применения

Применяется для грунтования:

- перед оштукатуриванием стен из бетона, газобетона, пенобетона, газосиликата, кирпича;
- перед шпатлеванием, окрашиванием или наклейкой обоев по оштукатуренным основаниям;
- перед нанесением выравнивающих напольных растворов, например, **Optimal**, **Pro Plan Base**, **Finish** на впитывающие влагу основания.

Применение

С поверхности удалить пыль, масло, жир, остатки старой краски и другие загрязнения. Нанести **Light Primer** на основание, избегая образования мокрых пятен и лужиц. В случае сильно поглощающего основания повторить обработку. После высыхания нанести последующие выравнивающие или отделочные покрытия.

ВНИМАНИЕ!

При наклеивании паркета основания под штучный паркет нельзя грунтовать.

Инструмент

Кисть-макловица, щётка, валик, пульверизатор.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Продукт не содержит растворителей. Неогнеопасный. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Избегать ненужного контакта кожи со свежим продуктом. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Инструменты очищаются водой сразу после использования. После засыхания **Start Primer** удаляется механически. Хранить в недоступном для детей месте.

УПАКОВКА

Пластиковые канистры по 5 и 10 л.



ХРАНЕНИЕ

Хранить и транспортировать при температуре не ниже +1 °С в плотно закрытой упаковке, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности – 1 год в заводской невскрытой упаковке.

После длительного хранения грунтовку необходимо перемешать перед использованием.

ЗАЩИТИТЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Состав	вода, акриловая полимерная дисперсия, пигмент, добавки
Цвет	розовый
Значение pH	7 – 9
Расход	150 г/м ² - для неразбавленной грунтовки.
Время высыхания 1 слоя	30 – 40 мин
Температура применения	+5 ... + 40 °С

Существующие условия: температура и влажность воздуха в помещении, температура, влажность, пористость и впитывающая способность основания, количество грунтовки, - сильно влияют на время высыхания. Поэтому указанные цифровые данные можно считать только исходными.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЗАО "Киилто-Клей"

198323, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, МО «Виллозское Сельское Поселение», п/з «Горелово», квартал 2, Волхонское шоссе, дом 2Б, корпус 2

Телефон +7-800-3333033

Факс +7-495-276-33-21

Адрес производства:

140101, Россия, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 69