



PARQUET CARE OIL

масло по уходу за паркетными и деревянными полами

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Kiilto Parquet Care Oil – масло по уходу за паркетными и деревянными полами, обработанными маслом Kiilto Parquet Oil. Применяется также для паркетных и деревянных полов, обработанных маслом в заводских условиях. С помощью продукта промасленная поверхность пола приобретает первоначальный естественный вид.

СВОЙСТВА

- легкое в применении
- быстро высыхает
- высокая насыщенность цвета
- низкая вязкость
- умеренный запах
- бесцветное
- поверхность не является скользкой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Смесь растительных масел
Содержание растворителей менее 8%

Огнеопасность не горючее, но существует риск самовоспламенения (см. ниже)

Масло может использоваться в натуральном цвете или же ему можно придать оттенок с помощью цветного масла Kiilto Parquet Oil.

РАСХОД

ок. 50-100 м² /л (ок. 15 г/м²) в зависимости от впитываемости дерева.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Вымыть пол с использованием средств для мытья Kiilto Parquet Cleaner Easy или Pro, руководствуясь их инструкциями по применению. Нанести масло по уходу на пол ровным, тонким слоем машинным способом (полотером с использованием красного или подобного ему абразивного диска). Незамедлительно удалить излишки масла с поверхности пола с помощью махровой ткани, прикрепленной к абразивному диску полотера. Пол не должен остаться липким. Дать высохнуть в течение 12 часов, после чего пол выдерживает легкую нагрузку.

ВНИМАНИЕ!

Используемые материалы (абразивные диски, махровые ткани) после применения должны храниться в закрытой металлической ёмкости или их следует очистить минеральным скипидаром (уайтспиритом) сразу после использования, так как существует риск самовоспламенения.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ/ ОТВЕРЖДЕНИЯ

Поверхность пола выдерживает легкую нагрузку через 12 часов после высыхания (20°C, 60% отн. влажности)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

Температура помещения, масла и дерева	+18...24°C
Влажность дерева	7 ± 2 весовых-%
Относительная влажность воздуха	40-60%

Рабочие условия значительно влияют на окончательный результат и время высыхания.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ Рабочие инструменты очистить сразу же после использования минеральным скипидаром (уайтспиритом). Существует риск самовоспламенения используемых в работе материалов и рабочих инструментов. Их следует погрузить в воду или поместить в закрытую емкость.

УПАКОВКА 1 л пластиковая емкость

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТИ Не допускать попадания свежего продукта на кожу.
По просьбе на продукт можно получить отдельный паспорт безопасности.

ХРАНЕНИЕ В плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре +5...+25°C не более 2 лет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

По всем дополнительным вопросам просим обращаться в наш отдел технической информации.
Тел. бесплатной горячей линии по России + 7 800 333 3033.