

КИЛТО СК

# КИЛТО СК

## Шпатлевка для стен

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Шпатлевка на цементной основе для выравнивания стен и потолков сухих и влажных помещениях. Применяется для выравнивания бетона, штукатурки, шпатлевок на основе цемента, силикатного кирпича, обожженного кирпича и гипсокартонных плит. Готовую зашпатлеванную поверхность можно облицевать плитками или обработать гидроизоляционными материалами Киилто. При необходимости всю поверхность можно выравнивать шпатлевками для стен Кестонит, в зависимости от объекта.

### СВОЙСТВА

- \* влагостойкая шпатлевка
- \* выполняет требования по классификации М1 по влиянию на качество воздуха внутренних помещений
- \* цвет серый
- \* самая низкая рабочая температура +5°C.
- \* не рекомендуется для объектов, постоянно находящихся под водой (напр. бассейны)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип	порошок на основе пластмассы, цемента и известняка
Размер частиц	не более 0,5 мм
Макс. толщина слоя	частичное выравнивание - 10 мм выравнивание по всей поверхности - 3 мм

### РАСХОД

Ок. 1,3 кг сухого вещества на м<sup>2</sup> при слое 1 мм.

### СООТНОШЕНИЕ СМЕСИ

5,0 - 5,5 л воды  
20 кг шпатлевочного порошка

### ВРЕМЯ ДЛЯ РАБОТЫ

3 - 4 часа (+18°C).

### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Температура помещения и поверхности	+18...+20°C
Влажность поверхности	- бетон < 90% относит. влажности

см. на обороте