

## СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ШВОВ

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Защитное средство *Seal* обеспечивает водо- и грязеотталкивающую защиту керамических плиток, камня и затирки для швов. Рекомендуется для покрытия швов плиток, используемых в сложных условиях (на улице, напольная плитка в общественных помещениях и т.д.). Средство не образует пленки, и обработанная согласно инструкции поверхность, не является скользкой.

### СВОЙСТВА

- почти невидимая, но эффективная защита
- нельзя покрывать воском
- длительно сохраняет защитные свойства
- применяется только для неорганических материалов
- хорошая атмосферостойкость
- не горючая

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Связующее	Фторхимикат
Разбавитель	Вода
Удельный вес	1,0 кг/л
Расход	30-70 м <sup>2</sup> /л, в зависимости от впитывающей способности поверхности
Условия для работы	температура воздуха и обрабатываемого основания – не ниже +15 °С

### УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

- температура основания и помещения +18...20 °С
- влажность бетонного основания- не более 90% относительной влажности

Существующие условия, такие как температура помещения, качество и влажность обрабатываемой поверхности значительно влияют на процесс высыхания. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Обрабатываемые поверхности или швы должны быть сухими и чистыми. Защитное средство *Seal* наносится тонким ровным слоем при помощи губки, мягкой ткани или щетки с мягким ворсом. Наносимое количество средства зависит от впитывающей способности материала. Нельзя образовывать лужи. Водо- и грязеотталкивающая защита образуется в течение 24 часов, когда средство высохло. При обработке поверхности ее цвет может стать более насыщенным, поэтому рекомендуется произвести испытательную обработку отдельного участка поверхности. Поверхность, обработанную защитным средством *Seal*, нельзя окрашивать, лакировать или покрывать воском. Пятна и грязь на обработанной средством поверхности удаляются по возможности свежими и при необходимости обработка повторяется.

### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать попадания продукта на кожу. Хорошая вентиляция должна быть предусмотрена на рабочем месте. Закрывать упаковку сразу после работы. Беречь от детей. Промывную воду рабочих инструментов можно выливать в канализацию. Сушить свежие остатки продукта, сухой продукт можно отвезти на свалку. Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности.

### УПАКОВКА

0,5 л

### ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом помещении, при температуре не ниже +1°C, в плотно закрытой оригинальной упаковке, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей. После длительного хранения средство следует перемешать перед применением.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

По всем возникающим вопросам просим обращаться по телефону горячей линии.

т. 8-800-333-30-33